











<b>Bruxelles</b> - veste							
<p><b>Descriptif</b></p> <p>poche large à l'arrière avec zip, poches poitrine et dans le bas larges, passant porte-badge, fettuccia à outils, empiècements aux coudes, insert CoolDRY<sup>®</sup> polyester au col, insert à stylos, insert réfléchissant à l'arrière 3M<sup>™</sup> Scotchlite<sup>™</sup> Reflective Material - 8910 Silver Fabric, insert en filet sous les aisselles, taille et poignets ajustables, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, zip YKK<sup>®</sup>.</p> <p><b>NEW:</b> passant porte-badge, poches poitrine et dans le bas larges, empiècements aux coudes, insert à stylos, taille et poignets ajustables, insert en filet sous les aisselles, insert CoolDRY<sup>®</sup> polyester au col, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-WARD, zip YKK<sup>®</sup>, insert réfléchissant à l'arrière 3M<sup>™</sup> SCOTCHLITE<sup>™</sup> Reflective Material - 8910 Silver Fabric</p>							
<p><b>Manutention</b></p> <p>Nettoyer à une température maximum de 60 °C; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène; Ne pas sécher en machine à l'air chaude; Repasser à basse température (110 °C maximum).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>ATTENTION! NE PAS REPASSER LES BANDES REFLEX</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>cod.prod.</b></td> <td>V050-0-00 Beige/noir (NEW) V050-0-01 Bleu navy V050-0-02 Azur/noir (NEW) V050-0-03 Taupe/noir (STONE WAHS) V050-0-04 Anthracite/noir (NEW) V050-0-05 Noir/noir (NEW)</td> </tr> <tr> <td><b>Normes</b></td> <td>EN ISO 13688:2013 </td> </tr> <tr> <td><b>Tailles</b></td> <td>42 – 62</td> </tr> </table>	<b>cod.prod.</b>	V050-0-00 Beige/noir (NEW) V050-0-01 Bleu navy V050-0-02 Azur/noir (NEW) V050-0-03 Taupe/noir (STONE WAHS) V050-0-04 Anthracite/noir (NEW) V050-0-05 Noir/noir (NEW)	<b>Normes</b>	EN ISO 13688:2013 	<b>Tailles</b>	42 – 62
<b>cod.prod.</b>	V050-0-00 Beige/noir (NEW) V050-0-01 Bleu navy V050-0-02 Azur/noir (NEW) V050-0-03 Taupe/noir (STONE WAHS) V050-0-04 Anthracite/noir (NEW) V050-0-05 Noir/noir (NEW)						
<b>Normes</b>	EN ISO 13688:2013 						
<b>Tailles</b>	42 – 62						

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE**

Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
<b>Tissu de base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	
		coton canvas	100%
		Armure:	Canvas plain 1/1 chaîne : 21S/2, 70 [yarn/in] trame : 21S/2, 42 [yarn/in]
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	250 g/mq
	EN ISO 105 D01:1993	Résistance de la couleur au nettoyage à sec	Changement de couleur : 4
ISO 105X12: 2001	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4 - 5 humide: 4 - 5	1 - 5

	EN ISO 105 B02: 1993, Méthode 3	Résistance de la couleur à la lumière	4	1 - 5
	ISO 105-N01:1993	Résistance de la couleur au blanchiment	Changement de couleur: 4	1 - 5
	EN ISO 13688:2013 paragraphe 4.2 (EN 1413)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	pH : 8.9	3,5<math>pH\leq 9,5</math>
	EN ISO 13688:2013 paragraphe 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas	$\leq 30 \text{ ppm}$
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Stabilité dimensionnelle au nettoyage (60°C)	chaîne: - 2.6 % trame: - 0.5 %	Max $\pm 3\%$
	EN ISO 13934-2: 1999	Résistance à la traction	chaîne: 500 N trame: 410 N	400 N
<b>Tissu réfléchissant</b> 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric	EN ISO 20471 :2013 6.1	Valeurs photométriques de nouveaux matériaux réfléchissants	CONFORME	
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Valeurs des performances de réflectance après des tests de abrasion, flexion, pliage à de basses températures, changements thermiques, nettoyage (25 cycles) et à la pluie	CONFORME	