

SC Profi Simple

Les modèles SC Profi Single peuvent être utilisés pour les tubes de dimensions inférieures allant de 13 à 43 mm. Un SC Profi Single se compose d'une lèvre d'étanchéité double ou triple et d'un diffuseur à doigts de gaz en métal fritté disponible en différentes longueurs (12/25/50 mm). Avec un SC Profi Single, il est possible de souder avec une extrémité de tube ouverte, lorsque le joint se trouve à moins de 30 mm (ou 1 x dimension du tube) de l'extrémité du tube.

Le diffuseur de gaz est en métal fritté pour assurer un flux de gaz uniforme à l'intérieur du tuyau et éviter toute turbulence derrière le joint de soudure. Cela élimine le risque d'excès d'oxygène à l'intérieur du tuyau tout en obtenant un temps de purge extrêmement court. Le temps de purge court entraîne une économie importante en termes de gaz et de temps d'attente.

Tailles sur mesure disponibles sur demande.

Numéro d'article	Description	ID mm
1700000	SC Profi single Ø17 mm with Gasfinger 10 x 12 (double sealing)	13-16 mm
1700001	SC Profi single Ø17 mm with Gasfinger 10 x 25 (double sealing)	13-16 mm
1700002	SC Profi single Ø17 mm with Gasfinger 10 x 50 (double sealing)	13-16 mm
1700003	SC Profi single Ø21 mm with Gasfinger 10 x 12 (double sealing)	16-20 mm
1700004	SC Profi single Ø21 mm with Gasfinger 10 x 25 (double sealing)	16-20 mm
1700005	SC Profi single Ø21 mm with Gasfinger 10 x 50 (double sealing)	16-20 mm
1700006	SC Profi single Ø24 mm with Gasfinger 10 x 12 (double sealing)	18-23 mm
1700007	SC Profi single Ø24 mm with Gasfinger 10 x 25 (double sealing)	18-23 mm
1700008	SC Profi single Ø24 mm with Gasfinger 10 x 50 (double sealing)	18-23 mm
1700009	SC Profi single Ø30 mm with Gasfinger 10 x 12 (triple sealing)	23-29 mm
1700010	SC Profi single Ø30 mm with Gasfinger 10 x 25 (triple sealing)	23-29 mm
1700011	SC Profi single Ø30 mm with Gasfinger 10 x 50 (triple sealing)	23-29 mm
1700012	SC Profi single Ø39 mm with Gasfinger 10 x 12 (triple sealing)	29-38 mm
1700013	SC Profi single Ø39 mm with Gasfinger 10 x 25 (triple sealing)	29-38 mm
1700014	SC Profi single Ø39 mm with Gasfinger 10 x 50 (triple sealing)	29-38 mm
1700015	SC Profi single Ø45 mm with Gasfinger 17,5 x 13 (triple sealing)	36-43 mm