

Lunettes de protection



Les +

2 en 1 : branches ou bandeau
 Livré avec bandeau élastique ajustable
 Bord mousse amovible
 Face inclinable

DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes TECHNILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-buée normé N et anti-UV, monture en nylon polycarbonate, branche en polycarbonate, livré avec serre tête ajustable

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes mixtes/hybrides	Matériau	Polycarbonate
Poids	42g	branche	
Oculaire	Polycarbonate 2,1mm	Branches	Ajustables en hauteur
Marquage oculaire	2-1.2 1FN	Teinte	Incolore
Monture	Nylon + polycarbonate	Risque principal	Protection de la vue
Marquage monture	F - CAT. 0	Couleur	Noir
		Caractéristiques	Traitement anti-buée normé N Protection UV

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162348

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet